

1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi .  
Olej jest elementem eksploatacyjnym i jego trwałość zależy od prawidłowej pielęgnacji i sposobu użytkowania .  
W zależności od stopnia zużycia podlega on ciągłemu uzupełnianiu środkami pielęgnacyjnymi przez osoby utrzymujące czystość . Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych .
2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całej szerokości korytarza w celu przechwytywania mokrego błota , brudu i piasku .
3. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody , a tylko mocno wykręconą szmatką lub mopą , gdyż ze względu na niską wilgotność klepek może dojść do wykrawędziowania , wylódkowania a w skrajnych przypadkach do wybrzuszenia parkietu . Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprzątaniu pozostać mokre ślady . Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowane wylewaniem wody i innych płynów lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji .
4. Zaleca się używania do bieżącej pielęgnacji i okresowej konserwacji środków pielęgnacyjno-ochronnych firmy Eukula .
5. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej z otaczającym powietrzem , wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45 - 60 % a temperatura 18 – 22 °C .  
Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez naszą firmę , gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN – EN 13226 ,  
PN – EN 13 228 .  
Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza te normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji .
6. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi .  
Nie wolno stosować podkładek gumowych , które mogą pozostawić trwałe ślady na powierzchni drewnianej .
7. Do foteli na kółkach należy stosować kółka miękkie i biurowe przeźroczyste maty Rool- Stop .
8. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nie przepuszczalnymi dla powietrza . Najlepiej stosować tekturę falistą lub karton .
9. W pierwszych dwóch latach użytkowania nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia .
10. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym pod wpływem promieni UV .Każdorazowo po renowacji stanie się automatycznie jaśniejsze .
11. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę .

Gwarancja wykonawcy traci ważność jeżeli jakiekolwiek wady nie zostały zgłoszone przez klienta niezwłocznie ( najdalej w ciągu 7 dni ) po zaistnieniu .

KIEROWNIK BUDOWY

inż. Jacek Kucybała

Nr ewidencyjny uprawnień K.L. 1057

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Budowa Świątyni Narodowego

Zapoznałem (am) się z powyższymi zaleceniami i warunkami gwarancji

Data ..... Podpis .....

Ki

KIEROWNIK PRAC  
inż. Maciej Raczkiwicz  
Nr ewid. 1057  
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
STADIUM PRACOWOŚCI SERCJA 11.12