

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MYCIA ELEMENTÓW KAMIENNYCH

Warunkiem zachowania gwarancji jest właściwa dbałość o okładzinę kamienną, tj. jej odpowiednie mycie.

Kamień należy myć czystą, gorącą wodą. W przypadku pojawienia się zabrudzeń nie dających się wyczyścić wyłącznie za pomocą wody, należy stwierdzić rodzaj zabrudzenia i użyć odpowiednie środki chemiczne przeznaczone np. do usuwania rdzy, tłustych plam lub zabrudzeń cementowych. Służą do tego środki takich firm jak „AKEMI” lub „Remmers”. Przy użyciu należy ściśle stosować się do instrukcji producenta.

Podłoga kamienna wymaga codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, w tym polerowania zmatowień oraz okresowo (przeważnie raz w miesiącu, w zależności od nasilenia ruchu) prac konserwacyjnych, np.:

- wyszorowanie podłóg maszyną jednotarczową z użyciem szczotki lub pada (np. czerwony) i zebranie brudu odkurzaczem do pracy na mokro. Polecany środek chemiczny, neutralny lub lekko zasadowy nie przekraczający 9 pH.
- Po wyschnięciu podłogi polerowanie padem do polerowania kamienia np. firmy ECOLAB lub M3.

KIEROWNIK BUDOWY  
inż. Jacek Jurek  
Nr ewidencyjny: KL-10/87  
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
Budowa Stadionu Narodowego

mgr inż. Jerzy STISPLIŃSKI  
25-565 Kielce, ul. Piaseczadzka 6 H  
upr. budowlane KL-120/87

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

**FIRMA KAMIENIARZ**

Tadeusz Modliński  
25-252 Kielce, ul. Cedro Mazur 6  
tel. (+48 41) 302 20 08, 302 20 17, fax 302 21 53  
NIP: 657-000-20-80 REGON: 00367438

95